

Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Opis

Ta aluminiowa obudowa Delock umożliwia instalację dysku twardego 2.5" SATA lub SSD i udostępnia do 4 różnych opcji podłączenia, poprzez specjalny interfejs Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport to kombinacja interfejsu eSATA i USB 3.0, który obsługuje szybki transfer danych i napięcie do 5 V. Aby uzyskać dodatkowe napięcie zasilania, po podłączeniu przez eSATA należy odszukać znajdujący się w opakowaniu dodatkowy kabel zasilający.



Opcje podłączania:

1. USB 3.0 (Zasilanie przez USB)
2. USB 2.0 (Zasilanie przez USB)
3. eSATAp (Zasilanie przez połączenie eSATA combo eSATA+USB
- eSATA do danych i USB do zasilania)
4. eSATA (eSATA do danych i zasilanie przez dostarczony kabel zasilający USB)

Numer artykułu 42488

EAN: 4043619424887

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
zewnątrzne:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s żeński
1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
wewnętrzne:
1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
Pojemność dysku twardego/SSD do 3 TB
- Szybkość transmisji danych:
USB 3.0 do 5 Gb/s
USB 2.0 do 480 Mb/s
eSATA do 6 Gb/s
- Obudowa z pełnym PCB

- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 8,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)


Wymagania systemowe

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC lub notebook z
 1. wolnym portem USB 3.0
 2. lub wolnym portem USB 2.0
 3. lub wolnym portem eSATAp
 4. albo wolnym portem eSATA i wolnym portem USB do zasilania

Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- USB 3.0 kabel
- Kabel zasilający
- eSATAp kabel
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm maks. 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1053
Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s USB 2.0 do 480 Mb/s eSATA do 6 Gb/s

Physical characteristics

Długość kabla:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Długość:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Kolor:	czarny