

Delock 2.5" Extern inneslutning SATA HDD > Multiport 3.0 + eSATAp

Beskrivning

Med detta aluminiumhölje från Delock kan du installera en 2.5" SATA HDD eller SSD och ger upp till 4 olika anslutningsalternativ tack vare dess speciella Multi USB 3.0 + eSATAp-gränssnitt. Multiporten är en kombination av eSATA och USB 3.0-gränssnitt som stöder en snabb dataöverföring och en matningsspänning på upp till 5 V. För extra spänningsmatning, vid anslutning via eSATA, medföljer en extra strömkabel.

Anslutningsalternativ:

1. USB 3.0 (Ström via USB)
2. USB 2.0 (Ström via USB)
3. eSATAp (PStröm över eSATA combo-anslutning eSATA + USB - eSATA för data och USB för ström)
4. eSATA (eSATA för data och ström via medföljande USB-strömkabel)



Artikelnummer 42488

EAN: 4043619424887

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s, hona
1 x DC för ström vid anslutning via eSATA
intern:
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 9,5 mm
SATA HDD / SSD upp till 6 Gb/s
HDD / SSD upp till 3 TB
- Dataöverföringshastighet:
USB 3.0 upp till 5 Gb/s
USB 2.0 upp till 480 Mb/s
eSATA upp till 6 Gb/s
- Chassi med full-PCB
- LED-indikator för ström

- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, plug-and-play

Specifikation för strömanslutning

- 5 V, jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: ø ca. 1,35 mm
 - utsida: ø ca. 3,5 mm
 - längd: ca. 8,5 mm
 - Alternativ strömförsörjning: [Navilock 41337](#)
-

Systemkrav

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
 - Dator eller bärbar dator med
 1. en ledig USB 3.0-port
 2. eller en ledig USB 2.0-port
 3. eller en ledig eSATAp-port
 4. eller o ledig eSATA-port och en ledig USB-port för ström
-

Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje
- USB 3.0 kabel
- Strömsladd
- eSATAp kabel
- Skydd, skruvmejsel, skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD eller HDD height up to 9.5 mm upp till 3 TB
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Extern:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s, hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1053
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s USB 2.0 upp till 480 Mb/s eSATA upp till 6 Gb/s

Physical characteristics

Kabellängd:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Längd:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Färg:	svart