

Delock 2.5" externí skříň pro SATA HDD s připojením na Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (až do 15 mm HDD)

Popis

V hliníkovém pouzdru od Delocku může být nainstalován 2.5" SATA harddisk nebo SSD. Pouzdro může být připojeno přes USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Za použití vašeho stávajícího kabelu je možné připojit toto pouzdro k rozhraní USB Typ-A, eSATA nebo eSATAp. Je konstruován pro různé disky s výškou do 15 mm.



Číslo produktu 42556

EAN: 4043619425563

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x DC pro napájení přes připojení přes eSATA
interní:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
výška HDD do 15 mm
SATA HDD / SSD až do 6 Gb/s
HDD / SSD až do 4 TB
podporuje 5 V HDD / SSD
- Chipset: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Rychlost přenosu dat:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps

- Skříň s plnohodnotným-PCB
- LED indikující napájení
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího konektoru

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 1,35 mm
venkovní: ø cca. 3,5 mm
délka: cca. 8,5 mm
- Volitelný napájecí zdroj: [Navilock 41337](#)

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- 2.5" externí skříň
- Kabel USB Typ-A samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Pouzdro, šroubovák, šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD nebo HDD height up to 15.0 mm až 4 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Barva:	černá