

# Delock Externes Gehäuse mSATA SSD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Kurzbeschreibung

In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine mSATA SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Type-C™ an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Mit Hilfe optionaler Kabel ist es auch möglich, dieses Gehäuse an eine USB Typ-A, eSATA oder eSATAp Schnittstelle anzuschließen.



**Artikel-Nr. 42566**

EAN: 4043619425662

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
    - 1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA
  - intern:
    - 1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Für mSATA Speicher 1,5 Gb/s, 3 Gb/s und 6 Gb/s SSD mit half size oder full size
- Chipsatz: Asmedia ASM1351
- Datentransferraten:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps,
  - eSATA 6 Gbps
- Gehäuse mit Vollplatine
- LED Anzeige für Power
- Farbe: schwarz

- Maße (LxBxH): ca. 82,5 x 60 x 12 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Netzteilspezifikation

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:  
innen: ø ca. 1,35 mm  
außen: ø ca. 3,5 mm  
Länge: ca. 8,5 mm
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

---

## Packungsinhalt

- Externes Gehäuse mSATA
- Kabel USB Typ-A Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 50 cm
- Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Hot Swap<br>Plug & Play                                                                                                                                                               |
| Interne Konstruktion:         | Vollplatine                                                                                                                                                                           |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 3.16 oder höher<br>Mac OS 10.11 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Unterstütztes Modul:          | mSATA full size / half size                                                                                                                                                           |

## Schnittstelle

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Extern: | 1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s<br>1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,35 mm |
| Intern: | 1 x mSATA Slot (half size / full size)                                          |

## Technische Eigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Chipsatz:          | Asmedia ASM1351 |
| Datentransferrate: | 10 Gbps         |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Länge:           | 82,5 mm   |
| Breite:          | 60 mm     |
| Höhe:            | 12 mm     |
| Farbe:           | schwarz   |