

Delock Obudowa zewnętrzna mSATA SSD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować mSATA SSD. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Type-C™. Za pomocą opcjonalnego przewodu możliwe jest podłączanie tej obudowy do portu USB Typu-A, złącza eSATA lub eSATAp.



Numer artykułu 42566

EAN: 4043619425662

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnętrzne:
 - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
 - 1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
 - wewnętrzne:
 - 1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
- Dla dysków SSD mSATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s z pamięcią o połówkowym lub pełnym rozmiarze
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Szybkość transmisji danych:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps,
 - eSATA 6 Gbps
- Obudowa z pełnym PCB

- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 82,5 x 60 x 12 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 1,35 mm
na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna mSATA
- Przewód USB Typu-A, męski na USB-C™, męski, o długości ok. 50 cm
- Śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Zewnętrzne:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Wewnętrzne:	1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	82.5 mm
Width:	60 mm
Height:	12 mm
Kolor:	czarny