Delock Obudowa zewnętrzna 2 x M.2 z wpustem B > USB 3.1 Gen 2 z obsługą RAID

Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dwóch dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, które można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB Type-C™. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.



Uwaga

W pakiecie znajduje się przewód z męskim wtykiem USB-C™ na męski wtyk USB Typu-A. Może być on używany tylko w jednym kierunku. Dlatego męski wtyk USB-C™ należy podłączyć do komputera, a męski wtyk USB Typu-A do obudowy.
Opcjonalnie dostępny jest przewód firmy Delock z męskim wtykiem USB Typu-A na męski wtyk USB Typu-A (83981), dzięki czemu obudowę tę można podłączyć do komputera za pomocą złącza USB Typu-A. Ponadto istnieje możliwość podłączenia zasilacza sieciowego, jeżeli zasilanie z portu USB jest niewystarczające.

Numer artykułu 42568

EAN: 4043619425686

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński
  1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
  wewnętrzne:
  2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Interfejs: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługuje RAID 0, 1, SPAN, powielacz gniazd
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP na płycie

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Obudowa z pełnym PCB
- Kolor: srebrny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

• 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
• Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 1,35 mm
na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
• Opcjonalne źródło zasilania: Navilock 41337

Wymagania systemowe


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 50 cm
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Zewnętrzne:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Długość:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	16 mm
Kolor:	srebrny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.