Delock Externí pouzdro 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 s RAID

Popis

Hliníkové pouzdro od Delocku umožňuje instalaci dvou pamětí CFast, Které mohou být připojeny přes USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Když používáte vice jak jednu paměťovou kartu, je možné použít různý RAID.



Poznámka

Balení obsahuje kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec. Ten může být použit jen tímto uvedeným směrem. Proto samec USB-C™ musí být připojen k počítače a samec USB Typ-A k pouzdru.
Volitelně lze od Delocku pořídit kabel USB Typ-A samec na USB Typ-A samec (83981), takže toto pouzdro lze take připojit k počítači pomocí rozhraní USB Typ-A. Pokud je napájení z USB portu nedostačující, pak je zde možnost připojení přídavného napájení.

Číslo produktu 42582

EAN: 4043619425822

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
  externí:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
  1 x DC 5 V napájecí konektor
  interní:
  2 x CFast 2.0 slot
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Podporuje CFast typ I / II paměťové karty
- Zpětně kompatibilní s CFast 1.0
- Podporuje RAID 0, 1, SPAN, Multiplier port
- RAID mód se nastaví DIP přepínačem na desce
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Skříň s plnohodnotným-PCB
- Barva: stříbrná
- Rozměry (DxŠxV): cca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Specifikace napájecího konektoru

• 5 V, zem vně, plus uvnitř
• Rozměry:
vnitřní: ø cca. 1,35 mm
venkovní: ø cca. 3,5 mm
délka: cca. 8,5 mm
• Volitelný napájecí zdroj: Navilock 41337

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem

Obsah balení

- Externí skříň
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 50 cm
- Pouzdro, šroubovák, šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství





© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

Interface

Externí:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	2 x CFast 2.0 slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1352R
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Barva:	stříbrná

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.