Delock Εξωτερικό περίβλημα 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα από αλουμίνιο της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο καρτών μνήμης CFast, οι οποίες μπορεί να συνδέονται μέσω USB Type-C™ στον H/Y ή στο φορητό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από μία κάρτες μνήμης, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.



Σημείωση

Το πακέτο περιέχει το καλώδιο USB-C™ αρσενικό με καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, το αρσενικό καλώδιο USB-C™ πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή και το αρσενικό καλώδιο USB τύπου-A στο περίβλημα.
Προαιρετικά υπάρχει ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό από τη Delock με ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό (83981), προκειμένου αυτό το περίβλημα να μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB τύπου-A. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης τροφοδοσίας εάν το ρεύμα από τη θύρα USB δεν επαρκεί.

Αρ. προϊόντος 42582

EAN: 4043619425822

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  εξωτερικά:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
  1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
  εσωτερικά:
  2 x υποδοχή CFast 2.0
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Υποστηρίζει CFast τύπου I / II κάρτες μνήμης
- CFast 1.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN, πολλαπλασιαστή θυρών
- Η λειτουργία RAID έχει οριστεί από το διακόπτη DIP στην πλακέτα

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

• 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περίπου 1,35 mm
εξωτερικά: ø περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 8,5 mm
• Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: Navilock 41337

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Κάλυμμα, κατσαβίδι, βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

Interface

Εξωτερικά:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x υποδοχή CFast 2.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	16 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Χρώμα:	ασημί

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.