

# Delock Obudowa zewnętrzna 2 x CFast > USB 3.1 Gen 2 z obsługą RAID

## Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dwóch pamięci CFast, którą można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB Type-C™. W przypadku używania więcej niż jednej karty pamięci istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.



## Uwaga

W pakiecie znajduje się przewód z męskim wtykiem USB-C™ na męski wtyk USB Typu-A. Może być on używany tylko w jednym kierunku. Dlatego męski wtyk USB-C™ należy podłączyć do komputera, a męski wtyk USB Typu-A do obudowy.

Opcjonalnie dostępny jest przewód firmy Delock z męskim wtykiem USB Typu-A na męski wtyk USB Typu-A (83981), dzięki czemu obudowę tę można podłączyć do komputera za pomocą złącza USB Typu-A. Ponadto istnieje możliwość podłączenia zasilacza sieciowego, jeżeli zasilanie z portu USB jest niewystarczające.

## Numer artykułu 42582

EAN: 4043619425822

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A żeński
    - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
  - wewnętrzne:
    - 2 x gniazdo CFast 2.0
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Obsługa kart CFast typ I / II
- Wsteczna zgodność z CFast 1.0
- Obsługuje RAID 0, 1, SPAN, powielacz gniazd
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP na płycie
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Obudowa z pełnym PCB
- Kolor: srebrny

- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 1,35 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 3,5 mm
  - długość: ok. 8,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

---

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 50 cm
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                   | Hot Plug<br>Plug & Play                                                                                                                                    |
| Internal construction:      | full PCB                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card:      | CFast 1.0 and 2.0<br>CFast type I / II                                                                                                                     |

## Interface

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm<br>1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński |
| Wewnętrzne: | 2 x gniazdo CFast 2.0                                            |

## Technical characteristics

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM1352R                  |
| Szybkość transmisji danych: | USB 10 Gbps do 10 Gb/s            |
| RAID function:              | SPAN<br>0<br>1<br>Port Multiplier |

## Physical characteristics

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość:          | 136 mm    |
| Width:            | 80 mm     |
| Height:           | 16 mm     |

|        |         |
|--------|---------|
| Kolor: | srebrny |
|--------|---------|

