

Delock Zewnętrzna obudowa 2 x M.2 z wpustem B SSD > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™, żeński z obsługą RAID

Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dwóch dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 lub 2230, które można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.



Numer artykułu 42589

EAN: 4043619425891

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
wewnętrzne: 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Obsługuje RAID 0, RAID 1, JBOD, powielacz gniazd
- Wskaźnik LED dla trybu RAID
- 1 x przycisk dla ustawienia RAID
- Zgodny ze standardem UASP ver. 1.0
- Hot Plug, Plug & Play
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 77 x 15,5 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.2 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- Śruby
- Przewód USB-CTM, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 50 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

Kolor:

szary

