

Delock Incintă externă 2 x SSD M.2 cu cheie tip B > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ mamă cu RAID

Descriere scurta

Incinta din aluminiu de la Delock permite instalarea a două unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230, care pot fi conectate prin USB la PC sau la laptop. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.



Nr. 42589

EAN: 4043619425891

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD, multiplicator porturi
- Indicator LED pentru modul RAID
- 1 x buton pentru configurarea RAID
- Compatibil cu USB Attached SCSI Protocol (UASP) Rev. 1.0
- Cuplare la cald, Plug & Play
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 125 x 77 x 15,5 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.2 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Șuruburi
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 50 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

Colour:

gri

