Delock Externt kabinett 2 x M.2 SSD B-nyckel > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ honkontakt med RAID

Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock möjliggör installation av två M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230, som kan anslutas via USB till den stationära eller bärbara datorn. Vid användning av mer än en SSD är det möjligt att använda en annan RAID-nivå.



Artikelnummer 42589

EAN: 4043619425891

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
  intern: 2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM1352R
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och 2242-format med B-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
  tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gbps
- Stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier
- LED-indikator för RAID-läge
- 1 x knapp för RAID-inställning
- Kompatibel med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
- Hot plug, plug-and-play
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 125 x 77 x 15,5 mm

Systemkrav

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Linux Kernel 4.2 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Skruvar
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 50 cm
- Bruksanvisning

Bilder



© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Färg:	grå

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.