

Delock Zewnętrzna obudowa SATA HDD 3.5" > USB 3.1 Gen 2

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować dysk twardy 3.5" SATA. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Typu-A lub USB Type-C™. W zawartości opakowania znajduje się przewód połączeniowy USB Typu-A oraz adapter służący do podłączania obudowy do portu USB Type-C™.



Numer artykułu 42591

EAN: 4043619425914

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnętrzne:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ Micro-B żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA 3.5", do 6 Gb/s
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Wymiary (DxSxW): ok. 206 x 124 x 32 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 11 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac od OS 10.10.x, OS 10.12.5
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A lub USB Type-C™

Zawartość opakowania

- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Przewód Micro USB 3.1, męski na USB Typu-A, męski, o długości ok. 100 cm
- Adapter USB Typu-A, żeński na USB-C™, męski
- Stojak
- Śruby
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 lub nowszy Mac OS 10.10 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Długość:	206 mm
Width:	32 mm
Height:	124 mm