
Delock Carcasă externă M.2 SSD 42 / 60 / 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ fără unelte

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unităţi SSD M.2 în format 2280, 2260 şi 2242; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop.



Nr. 42597

EAN: 4043619425976

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  intern: 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părţi
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare şi acces
- Putere maximă pentru module: 3 A
- Protecţie la scurtcircuit, protecţie la supraîncălzire
- Protecţie ESD până la 2 kV
- Cuplare la cald, Plug & Play
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Acceptă DevSleep
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în aşteptare)
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 102 x 28 x 10 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.4.x
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine


- Incintă externă pentru unitate M.2
- Material de montare
- Cablu USB 3.1 Tip-A la USB-C™, lungime aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părţi

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Lungime:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.