Delock Stacja dokująca dysku twardego SATA > USB2.0 / eSATA

Opis

Ta stacja dokująca dysku twardego umożliwia podłączenie poprzez USB i eSATA zewnętrznego dysku twardego SATA 2.5″ lub 3.5″ oraz zapewnia stabilne trzymanie twardego dysku. To rozwiązanie nie wymaga żadnej zewnętrznej obudowy, ponieważ dysk twardy wystarczy podłączyć do stacji dokującej. Połączenie z wolnym portem USB lub eSATA umożliwia dostarczony kabel USB i eSATA. Przycisk wysuwania umożliwia łatwe odłączenie dysku twardego bez jakichkolwiek uszkodzeń.



Numer artykułu 61678

EAN: 4043619616787

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x USB 2.0 typ B żeński
  1 x 7 pinowe eSATA 3 Gb/s żeński
  1 x gniazdo prądu sałego
  1 x 22-styki SATA 3 Gb/s żeńskie
  1 x przełącznik Włączenie/Wyłączenie
- Dla dysku twardego SATA 2.5″ i 3.5″
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych:
  USB 2.0 do 480 Mb/s
  eSATA do 3 Gb/s
- Z przyciskiem wysuwania
- Wskaźnik LED: zasilanie i aktywność
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 2,1 mm
  na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm
  długość: ok. 13 mm

Wymagania systemowe

- Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 9.3
- Komputer notebook lub PC z wolnym portem USB lub eSATA

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- USB 2.0 kabel
- eSATA kabel
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.