

Delock Adaptador mini Displayport 1.2 macho con tornillo > HDMI hembra 4K activo negro

Descripción

Este adaptador le permite conectar, por ejemplo, un monitor HDMI a través de una interfaz mini Displayport. El adaptador admite una resolución Ultra-HD (4K) y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++. El tornillo del conector mini Displayport asegura la conexión e impide que el cable se desenchufe accidentalmente.



Especificación técnica

- Conector: mini Displayport 20 pines macho con tornillo > HDMI-A hembra de 19 contactos
- Tipo de tornillo: n.º 4-40, rosca tipo UNC, rosca clase 3A, tornillo estándar americano
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación Displayport 1.2 y High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 5,5 mm
- Conector con contactos dorados
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite resoluciones de hasta 4K (4096 x 2160 píxeles @ 24 Hz o 3840 x 2160 píxeles @ 30 Hz) - depende del sistema y del hardware conectado
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity
- Formatos de entrada de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido (AC-3, DTS) y HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 Bit y una tasa de muestreo de 192 kHz
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable: aprox. 25 cm (conector incluido)
- Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini Displayport disponible

Contenido del paquete

- Adaptador mini Displayport a HDMI

Número de elemento 62640

EAN: 4043619626403

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag



Image

