

## Delock Adapter mini Displayport 1.2 męski ze śrubką > HDMI żeński 4K aktywne czarny

### Opis

Ten adapter umożliwia połączenie np. monitora HDMI przez wolne złącze mini Displayport. Ten adapter obsługuje rozdzielczość do Ultra HD (4K) i zapewnia zgodność wsteczną do rozdzielczości Full-HD 1080p. Adapter oferuje aktywną konwersję, dlatego też jest również odpowiedni dla kart graficznych, które nie zapewniają obsługi wyświetlania sygnału DP++. Śrubka złącza mini Displayport zabezpiecza podłączenie przewodu i zapobiega jego przypadkowemu odłączeniu.



ca. 25 cm

### Specyfikacja

- Złącze: 20 pinowy mini Displayport męski ze śrubką ze śrubką > 19 pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Typ śrubki: #4-40, gwint typu UNC, gwint klasy 3A, śrubka w standardzie amerykańskim
- Chipset: Parade PS176
- Specyfikacja Displayport 1.2 i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Połączane złącze
- Aktywny konwerter dla kart graficznych z wyjściem DP lub DP++
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa rozdzielczości do 4K (4096 x 2160 pikseli @ 24 Hz lub 3840 x 2160 pikseli @ 30 Hz) - w zależności od systemu i podłączonych urządzeń
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 120 Hz)
- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługa Eyefinity
- Formaty wyjścia audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio (AC-3, DTS) oraz format audio HBR o maks. rozmiarze próbki 24 Bit i częstotliwości próbkowania 192 kHz
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla: ok. 25 cm (ze złączem)
- Kolor: czarny
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

### Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini Displayport

### Zawartość opakowania

- Adapter mini Displayport > HDMI

### Numer artykułu 62640

EAN: 4043619626403

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag



## Zdjęcia

