

Delock Digitális > analóg audioátalakító 3,5 mm-es sztereó csatlakozóhüvellyel

Leírás

Ez a Delock audioátalakító analóg sztereó jellé alakítja át a digitális jelet. Az eszköz bemeneti portjához többek között digitális DVD- vagy Blu-Ray-lejátszó csatlakoztatható, és a digitális jel optikailag lesz továbbítva TOSLINK vagy koaxiális kapcsolaton keresztül. A kimeneti portnál az analóg jel az RCA- vagy sztereó csatlakozóaljzaton keresztül lesz továbbítva az analóg eszközre.



Tételszám 62722

EAN: 4043619627226

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x TOSLINK csatlakozóhüvely S/PDIF
1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF
Kimenet:
2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
1 x DC 5 V tápcsatlakozó
- Támogatja a különböző hangfrekvenciákat (pl. 32, 44,1, 48 és 96 KHz)
- Bitsebesség: 24 bit
- 1 x LED a bekapcsolt állapot jelzésére
- Jelenlegi fogyasztás: max. 250 mA
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 41 x 21 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Digitális audiojel
- Csatlakozókábelek

A csomag tartalma

- Digitális > analóg átalakító
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

LED kijelző:	Power
--------------	-------

Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)
Bemenet:	1 x TOSLINK hüvely S/PDIF 1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Hosszúság:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm