

# Delock Connecteur SATA avec fonction NSS et attache en plastique

## Description

Ce connecteur Delock est adapté aux SSD ou aux disques durs SATA. Il peut être intégré dans un système, par exemple pour une utilisation avec des racks mobiles. La technologie brevetée [NSS \(Non Scratch SATA\)](#) dispose d'un mécanisme à ressort intégré sur l'un des côtés à 22 broches, ce qui assure l'éjection du disque dur. Le disque dur doit donc être fixé dans un cadre, dans le cas contraire le connecteur éjecterait rapidement le disque dur. Du fait de la technologie NSS, le connecteur est protégé par toutes les procédures d'insertion, car cela évite les rayures des contacts. De plus, le connecteur dispose d'une attache en plastique garantissant que le câble SATA s'enclenche de manière fiable. Les câbles sont donc fixés sur le connecteur et ne se détachent pas en cas de vibrations.



**N° produit 65692**

EAN: 4043619656929

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Particularité

- Mécanisme à ressort (NSS)

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA à 22 broches femelle (connecteur NSS) >
  - 1 x SATA à 22 broches mâle avec attache en plastique
- Protège le SSD ou le disque dur jusqu'à 50 000 cycles de branchement
- Type de vis : M3
- Pas du trou de vis : env. 41,2 mm
- Dimensions (LxIxH) : env. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- Couleur : noir

## Contenu de l'emballage

- Connecteur

## Image



### Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Connecteur 1: | 1 x SATA à 22 broches femelle (connecteur NSS)       |
| Connecteur 2: | 1 x SATA à 22 broches mâle avec attache en plastique |

### Physical characteristics

|              |          |
|--------------|----------|
| Type de vis: | M3       |
| Longueur:    | 48,65 mm |
| Width:       | 26,65 mm |
| Height:      | 5,13 mm  |
| Couleur:     | noir     |