

Delock Connettore SATA con funzione NSS 90°

Descrizione

Questo connettore Delock è adatto per dischi rigidi o SSD SATA. Può essere integrato in un sistema, ad esempio per l'utilizzo con rack mobili. La tecnologia brevettata [NSS \(Non Scratch SATA - SATA antigraffio\)](#) ha un meccanismo a molla integrato su uno dei lati a 22 pin, che garantisce l'espulsione del disco rigido. Pertanto, il disco rigido deve essere fissato in un telaio, altrimenti il connettore espelle immediatamente il disco rigido. Con la tecnologia NSS, il connettore è protetto con ogni procedura di inserimento, in quanto evita il graffio dei contatti. Il connettore a 22 pin viene saldato con un angolo di 90° sulla PCB.



Articolo n. 65693

EAN: 4043619656936

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Caratteristiche speciali

- Meccanismo molla (NSS)

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS) >
 - Collegamento saldato a 90°
- Montaggio PCB SMT
- Pin a saldare: Ø 0,4 mm
- Distanza passo: 1,27 mm
- Protegge l'SSD o l'HDD per un max. di 50000 cicli della spina
- Dimensioni (LxPxA): ca. 48,66 x 23,87 x 10,00 mm
- Colore: nero

Contenuto della confezione

- Connettore

Immagini



Anwendungsbeispiel

Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS)
Connettore 2:	Collegamento saldato a 90°

Physical characteristics

Pin a saldare:	Ø 0,4 mm
Pitch distance:	1,27 mm
Lunghezza:	48,66 mm
Width:	23,87 mm
Height:	10 mm
Colour:	nero