


Delock Connecteur SATA avec fonction NSS et attache métallique

Description

Ce connecteur Delock est adapté aux SSD ou aux disques durs SATA. Il peut être intégré dans un système, par exemple pour une utilisation avec des racks mobiles. La technologie brevetée [NSS \(Non Scratch SATA\)](#) dispose d'un mécanisme à ressort intégré sur l'un des côtés à 22 broches, ce qui assure l'éjection du disque dur. Le disque dur doit donc être fixé dans un cadre, dans le cas contraire le connecteur éjecterait rapidement le disque dur. Du fait de la technologie NSS, le connecteur est protégé par toutes les procédures d'insertion, car cela évite les rayures des contacts. De plus, le connecteur dispose d'une attache métallique garantissant que le câble SATA s'enclenche de manière fiable. Les câbles sont donc fixés sur le connecteur et ne se détachent pas en cas de vibrations.



N° produit 65695

EAN: 4043619656950

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Particularité

- Mécanisme à ressort (NSS)

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - 1 x SATA à 22 broches femelle (connecteur NSS) >
 - 1 x SATA à 22 broches mâle avec attache métallique
- Protège le SSD ou le disque dur jusqu'à 50 000 cycles de branchement
- Type de vis : M3
- Dimensions (LxIxH) : env. 48,72 x 26,65 x 5,80 mm
- Couleur : noir

Contenu de l'emballage

- Connecteur

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x SATA à 22 broches femelle (connecteur NSS)
Connecteur 2:	1 x SATA à 22 broches mâle avec attache métallique

Physical characteristics

Type de vis:	M3
Longueur:	48,72 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,80 mm
Couleur:	noir