

Delock Αρσενικό καλώδιο Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ > αρσενικό παθητικό 2,0 μ. 5 Α μαύρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο Thunderbolt™ 3 από τη Delock είναι κατάλληλο για γενική χρήση και συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της διεπαφής Thunderbolt™ 3. Επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών όπως εξωτερικά περιβλήματα, οθόνες, αναγνώστες καρτών και σταθμοί αγκύρωσης μέσω μιας θύρας Thunderbolt™ 3 ενός Η/Υ ή ενός φορητού υπολογιστή. Το καλώδιο παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 20 Gb/s και υποστηρίζει USB, Displayport, PCI Express καθώς και μεταφορά δεδομένων μέσω Ethernet. Η σύνδεση μίας οθόνης 5K ή μίας οθόνης Displayport 4K είναι δυνατή, καθώς και η σύνδεση συσκευών USB 3.1 Gen 1. Επιπλέον, το καλώδιο επιτρέπει την τροφοδοσία των συνδεδεμένων συσκευών με έως και 60 W.



ca. 2 m

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή
- Chipset: Cypress E-Marker
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 32 + 34 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 24 + 34 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,6 mm
- Αγωγοί: 8 x ομοαξονικό για USB SuperSpeed USB, 1 x συνεχιστραμμένο ζεύγος για USB 2.0
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Thunderbolt™ 3 έως 20 Gb/s
 - Displayport 1.2a έως 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB έως 5 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking έως και 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Ανάλυση οθόνης έως:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz ή
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει δεδομένα και βίντεο σε ένα μόνο καλώδιο
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0 (4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο Displayport 1.2a (8 λωρίδες, HBR2 και MST)
- Σειρά μέχρι 6 αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών Thunderbolt™ (αλληλοεπικαλυπτόμενες)
- Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
- Τροφοδοσία μέσω USB παροχής ρεύματος έως 60 W (20 V / 3 A)
- Τροφοδοσία για συσκευές Thunderbolt™ 3 με παροχή ισχύος (μέγ. 15 W)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περίπου 2,0 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο Thunderbolt™

Αρ. προϊόντος 84847

EAN: 4043619848478



Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General	
Tehnički podaci:	Thunderbolt™ 3
Interface	
priključak 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
priključak 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
Technical characteristics	
Skup čipova:	Cypress E-Marker
Brzina prijensa podataka:	Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s Displayport 1.2a do 21,6 Gb/s USB 3.1 Gen 1 do 5 Gb/s Gigabit Ethernet do 10 Gb/s
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A
Physical characteristics	
Promjer kabela:	4,6 mm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vodiči:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	AWG 32 podatkovni vod AWG 34 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja AWG 34 vod napajanja
Shielding:	triple
Length:	2 m
Boja:	crna