

Delock Cavo Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ maschio > maschio passivo da 2,0 m 3 A nero

Descrizione

Questo cavo Thunderbolt™ 3 Delock è universalmente applicabile e combina tutti i vantaggi dell'interfaccia Thunderbolt™ 3. Consente il collegamento di diversi dispositivi, quali alloggi esterni, monitor, lettori di schede e docking station tramite una porta Thunderbolt™ 3 di un PC o laptop. Il cavo fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 20 Gb/s e supporta USB, DisplayPort, PCI Express, così come il trasferimento di dati Ethernet. Il collegamento di un monitor 5K o 4K DisplayPort è possibile, come il collegamento di dispositivi USB 3.1 Gen 1. Inoltre, il cavo consente l'alimentazione dei dispositivi collegati fino a 60 W.



up to
20
Gb/s



ca. 2 m

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
 - Linea di dati 32 + 34 AWG
 - Linea di alimentazione 24 + 34 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,6 mm
- Conduttori: 8 x coassiale per SuperSpeed USB, 1 x doppino incrociato per USB 2.0
- Connettore dorato
- Cavo a schermatura tripla
- Frequenza di trasferimento dati:
 - Thunderbolt™ 3 fino a 20 Gb/s
 - Displayport 1.2a fino a 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB fino a 5 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking fino a 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Risoluzione del display fino a:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz o
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta dati e video su un singolo cavo
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo Displayport 1.2a (8 corsie, HBR2 e MST)
- Collegamento a catena fino a 6 dispositivi Thunderbolt™ (a cascata)
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- Alimentazione tramite USB fino a 60 W (20 V / 3 A)
- Alimentazione per 3 dispositivi Thunderbolt™ con alimentazione bus (max. 15 W)
- Colore: nero
- Lunghezza senza connettore: ca. 2,0 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Cavo Thunderbolt™

Item no. 84847


EAN: 4043619848478

Country of origin: China

Package: Retail Box



Images



General	
Προδιαγραφές:	standard Thunderbolt™ 3
Interface	
σύνδεσμος 1:	standard 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή
σύνδεσμος 2:	standard 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 ακίδων, θηλυκή
Technical characteristics	
Chipset:	standard Cypress E-Marker
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	standard Thunderbolt™ 3 έως 20 Gb/s Displayport 1.2a έως 21,6 Gb/s USB 3.1 Gen 1 έως 5 Gb/s Gigabit Ethernet έως και 10 Gb/s
Maximum screen resolution:	standard 5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	standard 100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	standard 5 A
Physical characteristics	
Διάμετρος καλωδίου:	standard 4,6 mm
Τελείωμα ακίδας:	standard επιχρυσωμένη
Αγωγοί:	standard 1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	standard Γραμμή δεδομένων 32 AWG Γραμμή δεδομένων 34 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG γραμμή τροφοδοσίας 34 AWG
Shielding:	standard triple
Length:	standard 2 m
Χρώμα:	standard μαύρο