

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x mini DisplayPort in > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA uscita

Descrizione

Questo splitter di Delock riceve un segnale DisplayPort da un PC o computer portatile e lo divide in tre schermi. I tre i monitor possono essere azionati simultaneamente con le uscite DisplayPort, HDMI e VGA. Grazie ai cavi in dotazione, lo splitter può essere azionato sia su una porta display o su un'uscita per mini DisplayPort.



Nota

Il dispositivo potrebbe richiedere un'alimentazione supplementare, che può essere fornita tramite il cavo USB per Micro USB in dotazione.

Articolo n. 87685

EAN: 4043619876853

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
 - Uscita:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
- DisplayPort 1.2a specifica
- L'uscita DisplayPort supporta Dual Mode DP++
- Porta VGA con dadi
- Chipset: VMM2322
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single / Multi Stream Transport)
- Supporto porte HDMI e DisplayPort: avanzate e mirror, risoluzione fino a 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione VGA fino a 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supporta HDCP 1.3
- Supporta i segnali audio su DisplayPort o HDMI

- Supporta Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formati di ingresso audio: 7.1 canali con frequenza di campionamento fino a 192 kHz
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 70 x 54 x 14 mm
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

Requisiti di sistema

- Un mini DisplayPort, porta femmina per DisplayPort libero

Contenuto della confezione

- Splitter DisplayPort
- 1 x cavo DP maschio per Mini DP maschio, lunghezza ca. 19 cm
- 1 x cavo Mini DP maschio per Mini DP maschio, lunghezza ca. 16,5 cm
- 1 x cavo USB A maschio per USB Micro-B maschio, lunghezza ca. 25 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Output:	1 x DisplayPort femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina
Input:	1 x USB Tipo Micro-B femmina 1 x mini DisplayPort a 20 pin femmina

Technical characteristics

Chipset:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Colour:	nero