

Delock Rozdzielacz DisplayPort 1.2 1 x mini DisplayPort wejście > 1 x DisplayPort + 1 x HDMI + 1 x VGA wyjście

Opis

Rozdzielacz firmy Delock otrzymuje sygnał DisplayPort z komputera lub laptopa i rozdziela go na trzy podłączone ekrany. Trzy monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściach DisplayPort, HDMI i VGA. Dzięki dołączonym kablom, rozdzielacz może być używany zarówno na gniazdach wyjściowych DisplayPort, jak i mini DisplayPort.



Uwaga

Urządzenie może wymagać dodatkowego zasilania, które można dostarczyć za pomocą dołączonego kabla USB lub Micro USB.

Numer artykułu 87685

EAN: 4043619876853

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
Wejście:
1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński
1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
Wyjście:
1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
1 x 15-pinowe żeńskie VGA
- Specyfikacja DisplayPort 1.2a
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Port VGA z nakrętkami śrubowymi
- Chipset: VMM2322
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Obsługa złączy HDMI i DisplayPort: rozbudowana i lustrzane odbicie, rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Rozdzielczość VGA do 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługa sygnału audio przez DisplayPort lub HDMI
- Obsługa Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formaty wyjścia audio: 7.1-kanalowy z maks. częstotliwością próbkowania 192 kHz
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 70 x 54 x 14 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne gniazdo mini DisplayPort lub DisplayPort żeńskie

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz DisplayPort
- 1 x kabel DP męski do DP Mini męski, długość ok. 19 cm
- 1 x kabel DP Mini męski do DP Mini męski, długość ok. 16,5 cm
- 1 x kabel USB A męski do USB Micro-B męski, długość ok. 25 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2a
----------------	------------------

Interface

Wyjście:	1 x DisplayPort żeński 1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x USB Typ Micro-B żeński 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński

Technical characteristics

Chipset:	VMM2322
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Cable length incl. connector:	15 cm
Długość:	70 mm
Width:	54 mm
Height:	14 mm
Kolor:	czarny