

Delock Σαρωτής Barcode USB 1D με καλώδιο σύνδεσης - Σαρωτής Γραμμών

Περιγραφή

Αυτός ο διπλός σαρωτής barcode USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Τύπου-A σε ένα PC ή laptop. Με αυτό το γραμμικό σαρωτή barcode με laser κλάσης 1 και γραμμικό αισθητήρα εικόνας CMOS, όλοι οι κοινοί τύποι 1D barcode μπορούν να εντοπιστούν με ακρίβεια ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, αυτός ο σαρωτής barcode χειριού μπορεί να διαβάσει barcode που προβάλλονται σε βιτρίνες ή οθόνες. Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στη φωτεινότητα του χώρου και λαμβάνει έως και 280 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό άριστες συνθήκες φωτισμού. Με χαμηλή φωτεινότητα χώρου το barcode φωτίζεται από ένα επιπρόσθετο άσπρο LED και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εξαιτίας της τεχνολογίας laser που χρησιμοποιήθηκε, το φως του laser είναι ακίνδυνο για το ανθρώπινο μάτι.



Αρ. προϊόντος 90279

EAN: 4043619902798

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB τύπου-A, αρσενικό
- Διακριτική ικανότητα: 0,0762 χιλ
- Σκανδάλιση: κουμπί σάρωσης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 25 χιλ έως 507 χιλ
- Πηγή φωτός: laser κλάσης 1, 650 nm
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο χρώμα laser
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: γραμμικός αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 280 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία σάρωσης: 41 °
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 50000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
σε λειτουργία: μεγ. 160 mA
σε αναμονή: μεγ. 80 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -10 °C ~ 60 °C

- Σχετική υγρασία: 0 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο / γκρί
- Βάρος: περ. 170 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 156 x 71 x 91 mm
- Μήκος καλωδίου: περ. 2 m
- Σάρωση κωδικών:
 - UPC-A / UPC-E
 - EAN-8 / EAN-13
 - Matrix 2 of 5
 - China Postal Code (Toshiba Code)
 - Industrial 2 of 5
 - Interleaved 2 of 5
 - Codabar
 - Code 11
 - Code 32
 - Standard Code 39
 - Full ASCII Code 39
 - Code 93
 - Code 128
 - EAN / UCC 128
 - MSI Plessey Code
 - UK Plessey Code
 - Telepen Code
 - GS1 Databar
 - IATA Code

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρωτής Barcode
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x USB Τύπου A αρσενικό
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 40 °C
Current consumption:	σε λειτουργία: 160 mA σε αναμονή: 80 mA
Διακριτική ικανότητα:	0,0762 mm
Ρυθμός σάρωσης:	280 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Σκανδάλιση:	κουμπί σάρωσης
Απόσταση ανάγνωσης:	25 mm - 507 mm
Πηγή φωτός:	laser κλάσης 1, 650 nm
Αισθητήρας:	γραμμικός αισθητήρα εικόνας CMOS

Σάρωση κωδικών:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Φωτεινότητα περιβάλλοντος:	50000 Lux

Physical characteristics

Weight:	170 g
Μήκος καλωδίου:	2 m
Μήκος:	156 mm
Width:	71 mm
Height:	91 mm
Χρώμα:	γκρί / μαύρο