Delock USB vonalkódolvasó 1D csatlakozókábellel - Vonalolvasó

Leírás

Ez a Delock vezetékes USB vonalkód-szkenner egy számítógéphez vagy laptophoz csatlakoztatható egy szabad USB A-típusú kimeneti csatlakozón keresztül. Ezzel a lineáris vonalkód-szkennerrel annak 1. lézerkategóriával és lineáris CMOS képérzékelőjével az összes általánosan használt 1D vonalkód típus nagy távolságról is pontosan felismerhető. Továbbá, ez a kézi vonalkódolvasó képes a kijelzőkön és monitorokon megjelenített vonalkódokat is leolvasni. A szkenner automatikusan illeszkedik a környezeti fényerősséghez, és optimális fényviszonyok mellett 280 kép beolvasására képes egy másodpercen belül. Alacsony környezeti fény mellett a vonalkódot plusz fehér LED-del világítja meg, és így gyenge fényviszonyok mellett is használható. A használt lézer-technológiának köszönhetően a lézersugár ártalmatlan az emberi szemre.

Tételszám 90279

EAN: 4043619902798

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB A-típusú dugó
- Felbontás: 0,0762 mm
- Kioldó: szkennelő gomb
- Olvasási távolság: kb. 25 mm és 507 mm közötti
- Fényforrás: 1. lézerkategória, 650 nm
- Fény színe: látható vörös fény
- Kompenzációs fény: fehér LED
- Érzékelő: lineáris CMOS képérzékelő
- Szkennelési sebesség: akár 280 képbeolvasás másodpercenként
- Szkennelési szög: 41 °
- Környezeti fényerő: max. 50000 Lux
- Bementi feszültség: 5 V
- Jelenlegi fogyasztás:
  működés: max. 160 mA
  készenlét: max. 80 mA
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 40 °C
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C ~ 60 °C
- Relatív páratartalom: 0-95% (nem lecsapódó)

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Szín: fekete / szürke
- Tömeg: kb. 170 g
- Méretek (H x Sz x M): kb. 156 x 71 x 91 mm
- Kábelhossz: kb. 2 m
- Szken kódok:
  UPC-A / UPC-E
  EAN-8 / EAN-13
  Matrix 2 of 5
  China Postal Code (Toshiba Code)
  Industrial 2 of 5
  Interleaved 2 of 5
  Codabar
  Code 11
  Code 32
  Standard Code 39
  Full ASCII Code 39
  Code 93
  Code 128
  EAN / UCC 128
  MSI Plessey Code
  UK Plessey Code
  Telepen Code
  GS1 Databar
  IATA Code

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Vonalkód olvasó
- Használati utasítás

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Képek

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

csatlakozó:	1 x USB A-típusú dugó

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 40 °C
Current consumption:	működés: 160 mA készenlét: 80 mA
Felbontás:	0,0762 mm
Szkennelési sebesség:	280 képbeolvasás másodpercenként
Kioldó:	szkennelő gomb
Olvasási távolság:	25 mm - 507 mm
Fényforrás:	1 lézerkategória, 650 nm
Érzékelő:	lineáris CMOS képérzékelő

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Szken kódok:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Környezeti fényerő:	50000 Lux

Physical characteristics

Weight:	170 g
Kábelhosszúság:	2 m
Hosszúság:	156 mm
Width:	71 mm
Height:	91 mm
Szín:	szürke / fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).