

ELECTRICAL PROPERTIES:

1. 100% OPEN SHORT MIS-WIRE TEST
2. Contact Resistance:10ohm
3. Insulation Resistance:5Mega ohm
4. Hipot test:300V/10ms.

PIN ASSEMBLY

P1		P2
1	GND	1
2	A+	2
3	A-	3
4	GND	4
5	B-	5
6	B+	6
7	GND	7

P1	P3	
1	1	RED(PWR)
2	8	WHITE(UTP_D-)
3	9	GREEN(UTP_D+)
4	7	BLACK(GND_PWRrt)
5	2	YELLOW(SDP1-)
6	3	BLUE(SDP1+)
7	4	DRAIN(SDP1_Drain) (SDP2_Drain)
8	5	ORANGE(SDP2-)
9	6	PURPLE(SDP2+)
SHELL	10	Braid

P4	P3	
1	12	RED(PWR)
2	19	WHITE(UTP_D-)
3	20	GREEN(UTP_D+)
4	18	BLACK(GND_PWRrt)
5	13	YELLOW(SDP1-)
6	14	BLUE(SDP1+)
7	15	DRAIN(SDP1_Drain) (SDP2_Drain)
8	16	ORANGE(SDP2-)
9	17	PURPLE(SDP2+)
SHELL	10	Braid

RoHs

No.	Part Name	Quantity	
8	USB3.0 A TYPE FEMALE SHELL PLATED:NICKEL CONTACT:15U"	PCS	1
7	UL20276 (1P*28#+D+AL+Mylar)*2C+1P*28#+2C*28#+AL+B OD:5.5mm BLUE IN COLOR	PCS	2
6	HOUSING 20P PH2.0MM BLUE IN COLOR	PCS	1
5	55P PVC MOLDING BLUE IN COLOR		
4	55P PVC MOLDING BLACK IN COLOR		
3	SATA 7P CABLE SIDE CONTACT:G/F	PCS	1
2	USB3.0+ESATA CONN PCB SIDE SHELL PLATED:NICEKL CONTACT:G/F	PCS	1
1	UL30#/2PR+24#/2C+AB TPR BLACK OD:5.8mm	PCS	1

DELOCK
we move the world

Dat	2011 / 08 / 15	Title:	Slot bracket 1x Multiport + 1x USB 3.0 ext. / 1x USB 3.0 pin header + SATA int
Unit	mm	Item no.	82977
Projection		Barcode	4043619829774
Rev	A	File No.	87715