



Příručka uživatele

**DELOCK®**  
we move the world

## Převodník SATA / IDE eSATA / USB 2.0



Číslo produktu: 61511  
Kód uživatelské příručky: 61511-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



## **Popis**

Převodník umožňuje připojení 2.5" a 3.5" IDE pevného disku nebo CD-ROM, CD RW-, DVD-ROM či DVD RW mechaniky k USB portu vašeho počítače. Rovněž můžete připojit SATA disk na eSATA port. Stačí připojit zařízení k IDE nebo SATA portu převodníku a pomocí eSATA nebo USB kabelu (součást výrobku) připojit k počítači. K převodníku je rovněž možné připojit dvě zařízení současně (jedno IDE zařízení a druhé SATA zařízení).

## **Specifikace**

### **Převodník USB na IDE:**

- pro 2.5" nebo 3.5" IDE pevné disky
- IDE 40 Pin nebo 44 Pin
- pro ATA/ATAPI zařízení jako jsou CD-ROM, DVD-ROM mechaniky

### **Převodník SATA na eSATA:**

- pro 2.5" nebo 3.5" SATA I/II pevné disky
- SATA 7+15 pin
- možnost bootování
- LED indikátor
- pro Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac 10.X nebo vyšší

## **Systémové požadavky**

- PC nebo notebook s USB nebo eSATA portem
- Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac 10.X nebo vyšší

## **Obsah balení\***

- Převodník SATA-IDE
- externí napájecí zdroj
- USB kabel, eSATA kabel
- 4-pin kabel
- 2,5" IDE adaptér
- CD s ovladači
- uživatelská příručka

\*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.



---

**Poznámka:**

Postupujte podle obecných instrukcí pro instalaci převodníku. Pokud to bude potřeba, použijte manuál vašeho počítače nebo požádejte o pomoc specialistu.

**Instalace hardware**

Připojení IDE/ATA/ATAPI zařízení:

1. Ujistěte se, že přepínač na zařízení je nastaven do pozice MASTER
2. Připojte 40-ti pinový konektor převodníku k zařízení
3. Připojte 4 pinový kabel k převodníku a zařízení
4. Připojte napájení k zařízení
5. Nyní nainstalujte ovladač zařízení.

**Připojení 2.5" IDE zařízení:**

1. Připojte 2.5" IDE adaptér k 2.5" HDD.
2. Připojte 40 pin konektor k převodníku
3. Připojte 4 pinový kabel k zařízení a převodníku
4. Připojte napájení k zařízení
5. Nyní nainstalujte ovladač zařízení

**Připojení SATA/II zařízení:**

Pokud chcete připojit SATA zařízení, pak se nejprve ujistěte, že váš počítač má eSATA port. Není možné připojit převodník se SATA diskem k USB portu.

1. Připojte SATA konektor převodníku k SATA zařízení
2. Vložte napájecí zdroj do zásuvky a do převodníku
3. Nyní nainstalujte ovladač zařízení

**Instalace ovladače****Windows 2000, XP**

1. Zapněte počítač
2. Připojte USB kabel k USB portu, respektive SATA kabel k eSATA portu.
3. Zapněte převodník
4. Převodník je rozpoznán a můžete začít používat zařízení

**Windows 98/98SE/ME****Převodník pro USB:**

1. Zapněte počítač
2. Připojte USB kabel k USB portu počítače a k převodníku
3. Zapněte převodník
4. Windows zobrazí hlášku Pomocníka instalace



5. Vložte CD s ovladači do mechaniky a stiskněte "next" ("Pokračovat")
6. Zvolte "vyber nejvhodnější ovladač" a klikněte na "Pokračovat".
7. Zvolte možnost "CD ROM mechanika" a zvolte cestu: CD-ROM\Easy IDE\Win98 Driver", Stiskněte "OK" a pak "Pokračovat".
8. Po nalezení ovladače "Myson Century" klikněte na "Pokračovat".
9. Klikněte na "Konec". Restartujte počítač
10. Po restartu můžete ihned používat připojené zařízení

## **Windows 98/98SE/ME**

### **Převodník pro SATA:**

1. Zapněte počítač
2. Připojte SATA kabel k převodníku a eSATA konektor k eSATA portu vašeho počítače.
3. Zapněte převodník
4. Klikněte "Start", "Settings", "Control Panel", "System", "Hardware", "Device Manager" (v české verzi "Start", "Nastavení", "Ovládací panely", "Systém", "Hardware", "Správce zařízení")
5. Pak klikněte na "disk drives" ("diskové jednotky") a dvojklikněte na "nový disk". Zvolte v nastavení volbu "výměnný disk a přiřaďte písmeno. Stiskněte "OK".
6. Počítač si vyžádá restart. Klikněte Click "yes" ("Ano") pro restart počítače.
7. Po restartu je externí disk rozpoznán a může být ihned používán.

### **Technická podpora**

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) \*

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin

\*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

### **Závěrečné upozornění**

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.



---

## **Copyright**

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.