

## Express Card > 1x eSATA II

### Kurzbeschreibung

Diese Delock Express Karte erweitert Ihr Notebook um einen eSATA II Port, der zum Anschluss eines eSATA Gerätes wie z.B. eine externe Festplatte dient. Sie entspricht dem Express Card / 34 Standard und eignet sich aufgrund ihrer flachen Bauform ideal, um mehrere Karten an Ihrem Notebook zu verwenden.

### Abbildungen



Art. 61748

EAN 4043619617487

### Technische Daten

- Silicon Image 3531 Chipsatz
- 1x eSATA
- Express Card / 34 Standard, Spezifikation 1.0
- SATA II Spezifikation, Datentransferrate bis zu 3 Gbps
- Unterstützt SATA Port-Multiplier (mehrere SATA Geräte an einem Port)
- Unterstützt Legacy Command Queuing (LCQ) und Native Command Queuing (NCQ)
- Hot Plug

### Systemvoraussetzungen

- Notebook mit einem freien Express Card Slot
- Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux ab 2.6

### Packungsinhalt

- Express Card eSATA II
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

### Verpackung

- Blister