

Express Card > 1x eSATA II

Wyjasnienie

Ta karta Express Card firmy Delock zwiększa liczbę portów komputera notebook o port eSATA II, co umożliwia podłączenie urządzenia eSATA, np zewnętrznego dysku twardego. Karta jest zgodna ze standardem Express Card / 34, a ze względu na płaską konstrukcję, nawet umożliwia zastosowanie w komputerze notebook dalszych kart.

Zdjęcia



Numer 61748

EAN 4043619617487

Specyfikacja

- Chipset Silicon Image 3531
- 1x eSATA
- Express Card / 34 Standard, Specyfikacja 1.0
- Specyfikacja SATA II, Szybkość transmisji danych do 3 Gbps
- Wspiera SATA Port-Multiplier (kilka urządzeń SATA na jednym porcie)
- Wspiera Legacy Command Queuing (LCQ) i Native Command Queuing (NCQ)
- Hot Plug

Wymagania systemowe

- Notebook z wolnym slotem Express Card
- Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Linux od 2.6

Zawartość opakowania

- Express Card eSATA II
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Opakowanie

- Blister