



Card Reader eSATAp > Compact Flash

Kurzbeschreibung

Dieser Delock Card Reader dient zum Anschluss an eine Power Over eSATA Schnittstelle, einer Kombination aus eSATA und USB. Er ermöglicht das Lesen und Beschreiben von Compact Flash Speicherkarten. Bei dem Card Reader haben Sie 2 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um diesen mit Ihrem Computer zu verbinden:

1. Power Over eSATA Port
2. eSATA Port + USB Port für die Stromversorgung

Abbildungen



Art.	91689
EAN	4043619916894
Ursprungsland	Taiwan
Zolltarifnummer	84719000

Technische Daten

- Aluminium Gehäuse
- Anschlüsse:
 - 1 x Power Over eSATA (eSATAp) 5 V
 - 1 x DC Anschluss zur Stromversorgung an USB Port (nur bei Nutzung von der eSATA Schnittstelle notwendig)
 - 1 x CF Card Slot
- Unterstützt Compact Flash Karten Typ I / II, Extreme IV und Micro Drive
- Unterstützt CF Karten im PIO, DMA und UDMA Modus
- Datentransferrate bis zu 1.5 Gb/s
- Größe (LxBxH): 67 mm x 60 mm x 12 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzung

- Windows 2000/XP/Server-2003/Vista/7, Mac OS 10.x oder höher, Linux
- PC oder Notebook mit einem freien eSATAp Port oder einem freien eSATA und USB Port

Packungsinhalt

- Card Reader eSATAp zu CF
- eSATAp Kabel
- USB Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Box