# Delock Commutateur KVM HDMI 2 x avec USB 2.0 et audio

## Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter deux ordinateurs avec une sortie HDMI à un moniteur HDMI. Avec le bouton ou un raccourci-clavier, vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre. De plus, trois ports USB 2.0 Type-A peuvent être utilisés pour connecter une souris, un clavier, un disque dur ou une mémoire USB. Les écouteurs intégrés USB permettent d'utiliser des écouteurs et un microphone avec les deux ordinateurs.




**N° produit 11421**

EAN: 4043619114214

Pays d´origine: China

Emballage: White Box

## Note

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  2 x HDMI-A Femelle 19 broches
  2 x USB 2.0 Type-B femelle
  1 x fiche CC 5 V
  Sortie :
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
  3 x USB 2.0 Type-A femelle
  2 x prise stéréo 3,5 mm (1 x haut-parleur, 1 x microphone)
- 2 touches de commutation avec indicateur LED pour la source (PC1, PC2) et audio
- Commutation via bouton ou touche rapide
- Spécification High Speed HDMI
- Résolution jusqu'à 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Bande passante vidéo jusqu'à 250 MHz
- USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
- Logement métallique robuste
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 15,4 x 6,9 x 2,4 cm
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  Intérieur : ø env. 1,35 mm
  Extérieur : ø env. 3,5 mm
  Longueur : env. 9 mm

## Configuration système requise

- PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle
- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI

## Contenu de l’emballage

- Commutateur KVM HDMI 2 x avec USB 2.0 et audio
- 2 câbles HDMI + USB-A mâle à HDMI + USB-B mâle, longueur env. 1,8 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d’emploi

## Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI<br>USB 2.0 |
| Supported operating system: | Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote |

## Interface

| | |
|---|---|
| Sortie : | 1 x HDMI-A femelle<br>2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)<br>3 x USB 2.0 Type-A femelle |
| Entrée : | 2 x HDMI-A femelle<br>1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm<br>2 x USB 2.0 Type-B femelle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Débit de données: | USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s |
| Maximum screen resolution: | 2560 x 1440 @ 60 Hz |
| Video bandwidth: | 250 MHz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Boitier couleur: | noir |
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur du cordon: | 1,8 m |
| Longueur: | 154 mm |
| Width: | 69 mm |
| Height: | 24 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.