

# Delock Commutateur DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz port USB 3.0 et Audio

## Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter deux ordinateurs avec une sortie DisplayPort à un moniteur DisplayPort. Avec le bouton ou un raccourci-clavier, vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre. En outre, deux ports USB 2.0 pour connecter une souris et un clavier, et deux ports 3.0 pour un disque dur ou une mémoire USB. Avec le support de MST (Transport multi-stream), plusieurs moniteurs peuvent être utilisés à la sortie DisplayPort avec un hub MST en option.



## Note

MST (Transport Multi-Stream) demandent des moniteurs capables d'être connectés en série sur DisplayPort 1.2, ou d'utiliser un Hub MST DisplayPort alimenté. La source de PC doit être conforme DisplayPort 1.2 MST.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 2 x DisplayPort femelle 20 broches
    - 2 x USB 3.0 Type-B femelle
    - 2 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
  - Sortie :
    - 1 x DisplayPort femelle 20 broches
    - 2 x USB 3.0 Type-A femelle (Hub USB 3.0)
    - 2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier + souris)
    - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
    - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches (sélecteur)
- Commutateur avec 2 LED couleur pour la source
- Commutation via bouton ou touche rapide
- Commutation automatique en allumant le PC ou en l'éteignant
- Commutation indépendant de la source, audio et hub 3.0 USB
- 2 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
- Spécification DisplayPort 1.2
- Résolution jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Prend en charge MST (Multistream Transport)
- Logement métallique robuste
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 170 x 74 x 30 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - Intérieur : ø env. 2,1 mm
  - Extérieur : ø env. 5,5 mm

## N° produit 11467

EAN: 4043619114672

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box




### Configuration système requise

- PC avec DisplayPort femelle + USB Type-A femelle
- Moniteur ou télévision avec connecteur DisplayPort

### Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB et audio
- 2 câbles USB 3.0 A mâle à USB 3.0 B mâle, longueur env. 1,5 m
- 2 câbles DisplayPort mâle à DisplayPort mâle, longueur env. 1,5 m
- 2 x câbles 3,5 mm stéréo jack mâle à 3,5 mm stéréo jack mâle, longueur env. 1,5 m
- 1 x sélecteur avec câble, longueur env. 1,8 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

### Image



Interface	
Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x DisplayPort femelle 20 broches 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
Entrée :	1 x 5 V DC femelle 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort femelle 20 broches 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	metal
Longueur:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm