

Delock Διακλάδωση DisplayPort 1.2 KVM 4K 60 Hz μονάδα USB 3.0 και Ήχου

Περιγραφή

Αυτός ο εναλλαγέας KVM της Delock είναι μια βολική λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με έξοδο DisplayPort σε μια οθόνη DisplayPort. Με τη χρήση πλήκτρου ή ενός hotkey μπορείτε να εναλλαχθείτε ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν δύο θύρες USB 2.0 για ποντίκι και πληκτρολόγιο και δύο θύρες USB 3.0 για σκληρό δίσκο ή κάρτα μνήμης USB. Με την υποστήριξη MST (Πολυκάναλη Μεταφορά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές οθόνες στην έξοδο DisplayPort με έναν προαιρετικό κόμβο MST.



Σημείωση

Η MST (Πολυκάναλη Μεταφορά) απαιτεί είτε οθόνες που χρησιμοποιούν αλυσιδωτή σύνδεση DisplayPort 1.2 ή χρησιμοποιούν κόμβο DisplayPort MST. Η πηγή PC πρέπει να είναι συμβατή με το DisplayPort 1.2 MST.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
 - 2 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
 - 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB 3.0)
 - 2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (επιλογέας)
- Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED για την πηγή
- Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης
- Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
- Ανεξάρτητη εναλλαγή πηγής, ήχου και κόμβου USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Ανάλυση έως και 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει MST (Multistream Transport)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 74 x 30 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 5 V / 4 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm

Αρ. προϊόντος 11467

EAN: 4043619114672

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή DisplayPort + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- 2 x αρσενικό καλώδιο USB 3.0 A σε αρσενικό USB 3.0 B, μήκους περίπου 1,5 μ.
- 2 x αρσενικό καλώδιο DisplayPort σε αρσενικό DisplayPort, μήκους περίπου 1,5 μ.
- 2 x καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό προς καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό, μήκους περ. 1,5 μ.
- 1 x επιλογέας με καλώδιο, μήκους περ. 1,8 μ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





| Interface | |
|----------------------------|---|
| Izlaz: | 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 1 x DisplayPort 20-polni ženski 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female |
| Ulaz: | 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20-polni ženski 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female |
| Technical characteristics | |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Physical characteristics | |
| Kućište boja: | crna |
| Materijal kućišta: | metal |
| Duljina: | 74 mm |
| Width: | 170 mm |
| Height: | 30 mm |