



Delock Przełącznik KVM DisplayPort 1.2 4K 60 Hz z USB 3.0 i Audio

Opis

Przełącznik KVM Delock jest wygodnym rozwiązaniem do podłączenia dwu komputerów z wyjściem DisplayPort do wspólnego monitora DisplayPort. Korzystając z przycisku albo klawiatury można przełączać się pomiędzy komputerami. Ponadto, można podłączyć dwa porty USB 2.0 do klawiatury i myszy oraz dwa USB 3.0 do dysków i pamięci USB. Za pomocą MST (Multi-Stream Transport), można używać wielu monitorów na wyjściu DisplayPort z opcjonalnym hubem MST.



Uwaga

MST (Multi-Stream Transport) wymaga albo monitorów przystosowanych do DisplayPort 1.2 w szeregu, lub wykorzystania zasilanego huba DisplayPort MST. Źródło PC musi być zgodne z DisplayPort 1.2 MST.

Specyfikacja

- Złącze:
 - Wejście:
 - 2 x 20-pinowy DisplayPort żeńskie
 - 2 x USB 3.0 Typ-B żeński
 - 2 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
 - Wyjście:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński
 - 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie (USB 3.0 Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
 - 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (wybierak)
- Przełącznik z dwukolorowym wskaźnikiem LED źródła
- Przełączanie za pomocą przycisku lub klawisza dostępu
- Automatyczne przełączanie przy wł./wył włączeniu PC
- Niezależne przełączanie źródła, audio i huba USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Wyjście DisplayPort obsługuje Dual Mode DP++
- Obsługa MST (Multistream Transport)
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 170 x 74 x 30 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm

Numer artykułu 11467

EAN: 4043619114672

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box



Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem DisplayPort + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor ze złączem DisplayPort

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB i audio
- 2 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort męski do DisplayPort męski, ok. 1,5 m
- 2 x kable stereo jack męskie 3,5 mm do stereo jack męski 3,5 mm, długości ok. 1,5 m
- 1 x wybierak z kablem, długości ok. 1,8 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



**Interface**

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x 20-pinowy DisplayPort żeński 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x 20-pinowy DisplayPort żeńskie 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm