

Delock DisplayPort 1.2 KVM Switch 4K 60 Hz med USB 3.0 och Audio

Beskrivning

KVM-switch från Delock som är en bekväm lösning för anslutning av två datorer med DisplayPort-uttag till en DisplayPort-skärm. Med hjälp av knappen eller en snabbtangens är det möjligt att byta mellan båda datorerna. Vidare kan två USB 2.0-uttag för en datormus och ett tangentbord, och två USB 3.0-uttag för att ansluta en hårddisk eller ett USB-minne. Med hjälp av MST (Multi-Stream Transport) kan flera skärmar användas vid DisplayPort-uttaget med en valfri MST-hubb.



Notera

MST (Multi-Stream Transport) kräver att skärmarna antingen har stöd för DisplayPort 1.2 kedjekoppling eller använder en aktiv DisplayPort MST-hubb. Datorkällan måste vara kompatibel med DisplayPort 1.2 MST.

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 2 x DisplayPort 20-stift hona
 - 2 x USB 3.0 Typ-B hona
 - 2 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 1 x DisplayPort 20-stift hona
 - 2 x USB 3.0 Typ-A hona (USB 3.0-hubb)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A hona (tangentbord + datormus)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
 - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (väljare)
- Växlingsknapp med 2-färgad LED som indikerar källa
- Växlar via knapp eller snabbtangens
- Automatisk växling när en dator sätts på eller stängs av
- Oberoende växling för källa, audio och USB 3.0-hubb
- 2 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
- DisplayPort 1.2 specifikation
- Upplösning upp till: 4096 x 2160 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- DisplayPort-utgången stöder Dual Mode DP++
- Stödjer MST (Multistream Transport)
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 170 x 74 x 30 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 5 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm

Artikelnummer 11467

EAN: 4043619114672

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box




Systemkrav

- PC med DisplayPort (hona) + USB Typ-A (hona)
- Bildskärm eller TV med DisplayPort-kontakt

Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB och ljud
- 2 x kabel USB 3.0 A (hane) till USB 3.0 B (hane), längd ca. 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort (hane) till DisplayPort (hane), längd ca. 1,5 m
- 2 x kabel 3,5 mm stereojack hane till 3,5 mm stereojack hane, längd ca. 1,5 m
- 1 x väljare med kabel, längd ca. 1,8 m
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



**Interface**

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x DisplayPort 20-stift, hona 2 x USB 3.0 Type-A female 2 x USB 2.0 type-A female
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20-stift, hona 2 x USB 3.0 Type-B female 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metal
Längd:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm