

Delock Einbausteckdose mit 2 x USB Typ-A Ladeport 2,8 A

Kurzbeschreibung

Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Typ-A Ladeports. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht.

Passend zu vielen Schalterprogrammen

Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
 - 2 x USB Typ-A Ladeport max. 2,8 A
 - 3 x Schraubklemme für PE, N, L
- Nennstrom: 16 A / 250 V~
- Nennleistung: 4000 W
- USB Ladegerät:
 - Eingang: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - USB Ausgang: max. 5,0 V / 2,8 A gesamt
 - USB Ausgangsleistung: max. 14,0 W gesamt
 - Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 82,91 %
 - Effizienz bei geringer Last (10 %) 78,09 %
 - Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,095 W
 - Kurzschlusschutz
- Für Schalterprogramme mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße geeignet
- Einbautiefe: 40 mm
- Für Standard Einbaudose geeignet
- Krallen- und Schraubbefestigung
- Schwer entflammables Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0)
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 80 x 52 mm
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen

- Netzzuleitung mit Schutzleiter
- Eine freie Einbaudose

Packungsinhalt

- Einbausteckdose
- Bedienungsanleitung


Artikel-Nr. 11473

EAN: 4043619114733

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein	
Montageart:	Unterputz
Schutz:	Eingangsüberspannungsschutz Kurzschlusschutz
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x 3 Pin Terminalblock Schraubklemme
Anschluss 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
Anschluss 3:	2 x USB Typ-A Buchse
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	80 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	56 mm
Farbe:	weiß