

Delock DisplayPort 1.4 Repeater 8K 30 Hz

Beskrivning

Denna DisplayPort Repeater av Delock kan användas för att förstärka signalen i en DisplayPort-anslutning upp till 12 m. En upp till 2 m lång kabel kan anslutas från en bärbar eller stationär dator till ingångsuttaget på repeatern. På den andra sidan kan en upp till 10 m lång kabel anslutas mellan utgångsuttaget på repeatern och en monitor eller TV.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x DisplayPort 20-stift hona
1 x 5 V likströmsanslutning
Utmatning:
1 x DisplayPort 20-stift hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gb/s
- Upplösning upp till:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning och maximal kabellängd:
7680 x 4320 vid 30 Hz / 2 m in, 10 m ut
- Kedjekoppling (överlappande)
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 55 x 54 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtuttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: ø ca. 1,35 mm
utsida: ø ca. 3,5 mm
längd: ca 7,0 mm

Systemkrav

- Ett ledigt DisplayPort-uttag på ditt system och din monitor
- DisplayPort-kablar

Paketets innehåll

- Repeater DisplayPort
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Artikelnummer 11474

EAN: 4043619114740

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder





General	
Specifikationer:	DisplayPort 1.4
Interface	
Utmatning:	1 x DisplayPort 20-stift, hona
Inmatning:	1 x DisplayPort 20-stift, hona 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC hane 3,5 mm x 1,35 mm