

# Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 60 Hz s USB 5 Gbps-om i audioulazom

## Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock je praktično rješenje za spajanje dva računala s priključkom DisplayPort na DisplayPort monitor.

### Periferni uređaji

Osim toga, mogu se spojiti dva USB 2.0 priključka za miš i tipkovnicu, i dva USB 5 Gbps priključka za tvrdi disk ili USB memoriju.

### Multi-Stream Transport (MST)

Podrškom za MST (Multi-Stream Transport), više monitora može se koristiti na izlazu DisplayPort s dodatnim MST koncentratorom.

## Napomena

MST (Multi-Stream Transport) zahtijeva monitore kompatibilne s DisplayPort ulančavanjem, ili uporabu napajanog DisplayPort MST koncentratora. Računalni izvor mora biti kompatibilan s DisplayPort MST priključkom.



## Predmet br. 11476

EAN: 4043619114764

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - Ulaz:
    - 2 x DisplayPort ženski
    - 2 x USB 5 Gbps Tipa-B ženski
    - 2 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
    - 1 x DC 5 V priključak za napajanje
  - Izlaz:
    - 1 x DisplayPort ženski
    - 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski (USB Hub)
    - 2 x USB 2.0 Tipa-A ženski (tipkovnica i miš)
    - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
    - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 4 kontakta (birač)
- Gumb sa sklopkom s 2-bojnim LED indikatorom izvora

- Prebacivanje pomoću gumba ili brze tipke
- Automatsko spajanje kod uključivanja ili isključivanja računala
- Samostalno prespajanje izvora, zvuka i USB koncentratora
- 2 x USB 5 Gbps Tipa-A, ženski - specifikacija BC1.2 za punjenje baterije
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Podržava Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podržava HDR
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Razlučivost:
  - Zaslona s DSC podrškom:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - Zaslona bez DSC podrške:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- DisplayPort izlaz podržava dvojni način rada DP++
- Podržava MST (Multi-Stream Transport)
- čvrsto metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 170 x 74 x 30 mm

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 2,1 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Računalo s DisplayPort ulazom ženski + USB Tipa-A ženski
- Monitor ili TV s DisplayPort priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik s USB i audio funkcijom
- 2 x kabel USB 5 Gbps A muški na USB 5 Gbps B muški, duljina oko 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort muški na DisplayPort muški, duljina oko 1,5 m
- 2 x kabela 3,5 mm stereo priključka muška na 3,5 mm stereo priključak muški, duljina oko 1,5 m
- 1 x birač s kabelom, duljina oko 1,8 m
- Vanjski izvor napajanja
- Korisnički priručnik

## Slike



## Interface

Izlaz:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 1 x DisplayPort 20-polni ženski
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20-polni ženski 2 x USB 5 Gbps Tipa-B, ženski 2 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm