

# Delock DisplayPort 1.4 KVM switch 8K 60 Hz USB 5 Gbps-vel és audióval

## Leírás

Ez a Delock KVM kapcsoló kényelmes megoldás két DisplayPort kimenettel rendelkező számítógép összekapcsolására DisplayPort monitorra.

## Perifériák

Továbbá csatlakoztatható egér és billentyűzet a két USB 2.0 portra, és a két USB 5 Gbps porton keresztül egy merevlemez vagy USB memória kapcsolható.

## Multi-Stream Transport (MST)

Az MST (Multi-Stream Transport) támogatásával több monitor is használható a DisplayPort kimeneten opcionális MST hub segítségével.

## Megjegyzés

Az MST (Multi-Stream Transport) olyan monitorokat igényel, amelyek alkalmasak a DisplayPort peremes láncolásra, vagy egy tápellátással rendelkező DisplayPort MST Hub használatára. A személyi számítógép forrásának DisplayPort MST kompatibilisnek kell lennie.



## Tételszám 11476

EAN: 4043619114764

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

### • Csatlakozó:

Bemenet:

2 x DisplayPort hüvely

2 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely

2 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

1 x DC 5 V tápcsatlakozó

Kimenet:

1 x DisplayPort hüvely

2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely (USB Hub)

2 x USB 2.0 A-típusú hüvely (billentyűzet + egér)

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)

- 1 x 3,5 mm-es 4 érintkezős sztereó jack hüvely (választó)
- Kapcsoló gomb 2-színű LED jelzővel a forrás számára
- Átkapcsolás gomb vagy gyorsbillentyű segítségével
- Automatikus kapcsolás, amikor a személyi számítógépet be- vagy kikapcsolja
- A forrás, a hang és az USB hub független kapcsolása
- 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- DisplayPort 1.4 specifikáció
- Támogatja a Display Stream Compression 1.2 (DSC) használatát
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja a HDCP 1.4 és 2.2 használatát
- Felbontás max.:  
Display DSC támogatással akár:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 144 Hz  
Display DSC támogatás nélkül:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- A DisplayPort-kimenet támogatja a kettős üzemmódú DP++ használatát
- Támogatja a MST (Multi-Stream Transport) használatát
- Robusztus fémház
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 170 x 74 x 30 mm

---

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Kimenet: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:  
belül: ø kb. 2,1 mm  
kívül: ø kb. 5,5 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Személyi számítógép anya DisplayPorttal + USB A-típusú anya
- Monitor vagy televízió DisplayPort-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- KVM kapcsoló USB és audió funkcióval
- 2 x kábel USB 5 Gbps A apa - USB 5 Gbps B apa, hossza kb. 1,5 m
- 2 x kábel DisplayPort apa - DisplayPort apa, hossz kb. 1,5 m
- 2 x 3,5 mm-es sztereó jack kábel jack hüvely 3,5 mm-es sztereó csatlakozóhoz, hossza kb. 1,5 m
- 1 x választó kábellel, hossza kb. 1,8 m
- Külső tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely
Bemenet:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort 20 érintkezős hüvely 2 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely 2 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm