

# Delock Multiplexor KVM 4 en 1 Multiview 4 x HDMI con USB 2.0

## Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución conveniente para conectar cuatro computadoras con salida HDMI a un monitor HDMI. Además, se pueden utilizar cuatro puertos USB 2.0 Tipo-A para conectar un ratón, un teclado, una impresora o una unidad USB.

### Modo Multivisión 4 en 1

En el modo multivisión, los 4 PCs se muestran en un monitor simultáneamente. El manejo del teclado y el ratón es posible sin necesidad de cambiar de canal. Cuando el ratón se mueve sobre uno de los escritorios, se activa para la entrada. También se puede activar el modo de sincronización, en el que todos los PC conectados reciben las mismas señales de los dispositivos de entrada.

### Control flexible

El ordenador activo puede seleccionarse mediante el botón del ratón, la tecla de acceso directo del teclado, el botón del dispositivo o el mando a distancia por infrarrojos.

## Nota

Los KVM emulan un teclado estándar de 104 teclas y un ratón genérico con rueda de desplazamiento de 2 o 3 botones en sus respectivos puertos de consola. El hecho de que un ratón y un teclado inalámbricos o para juegos funcionen o no con los multiplexores KVM depende de varios factores; en general, la mayoría de los ratones y teclados inalámbricos no son compatibles con el trabajo con los multiplexores KVM. Recomendamos utilizar un ratón y teclado estándar con cable con nuestros multiplexores KVM.



## Número de elemento 11488

EAN: 4043619114887

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Especificación técnica

- Conectores:

Entrada:

4 x HDMI-A hembra

4 x USB 2.0 Tipo-B hembra

1 x conector de CC 12 V

Salida:

1 x HDMI-A hembra

4 x USB 2.0 Tipo-A hembra

- 2 botones de interruptor con indicador LED para la fuente (PC1 - PC4) y audio
- Conmutación mediante botón, botón del ratón, tecla de acceso directo o mando a distancia por infrarrojos
- Especificación High Speed HDMI
- Compatible con HDCP 1.2
- Resolución (entrada HDMI) de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución (salida HDMI) 1280 x 720 o 1920 x 1080 a 50 o 60 Hz
- Ancho de banda de vídeo de hasta 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 210 x 160 x 44 mm

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 12,0 V / 2,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 10 mm

---

## Requisitos del sistema

- PC con HDMI hembra + USB Tipo-A hembra
- Monitor o TV con conector HDMI

---

## Contenido del paquete

- Conmutador KVM
- Control remoto
- Fuente de alimentación externa
- Soportes y tornillos de montaje

- Manual del usuario

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI USB 2.0
-------------------------	----------------------------

## Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra 4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
Entrada:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra 4 x USB 2.0 Tipo-B hembra 4 x HDMI-A hembra

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm