

Delock KVM 4 σε 1 με Διακόπτη Multiview 4 x HDMI με USB 2.0

Περιγραφή

Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σύνδεση τέσσερα υπολογιστών με καλώδιο εξαγωγής HDMI σε μια οθόνη HDMI. Επιπλέον, τέσσερις θύρες USB 2.0 Τύπου-A μπορούν να συνδεθούν για τη σύνδεση ενός ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή ή οδηγού USB.

Λειτουργία 4 σε 1 Multiview

Στη λειτουργία Multiview, όλα τα 4 PC εμφανίζονται σε μια οθόνη ταυτόχρονα. Η χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού είναι δυνατή χωρίς εναλλαγή. Όταν το ποντίκι κινείται πάνω από τους σταθερούς υπολογιστές, ενεργοποιείται για είσοδο. Εναλλακτικά, η Λειτουργία Συγχρονισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί, όπου όλα τα συνδεδεμένα PC λαμβάνουν τα ίδια σήματα από τις συσκευές εισόδου.

Ευέλικτος Έλεγχος

Ο ενεργός υπολογιστής μπορεί να επιλεγθεί με το κουμπί του ποντικιού, με πλήκτρο του πληκτρολογίου, με κουμπί στη συσκευή ή με τηλεχειριστήριο υπερύθρων.

Σημείωση

Τα KVM εξομοιώνουν ένα τυπικό ενσύρματο πληκτρολόγιο 104 και ένα γένιο ενσύρματο ποντίκι με ροδέλα και 2 ή 3 πλήκτρα στις αντίστοιχες θύρες της κονσόλας. Η λειτουργία ή μη λειτουργία ενός ασύρματου ή ποντικιού για παιχνίδια και πληκτρολογίου με διακόπτες KVM εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Γενικά, τα περισσότερα ασύρματα ποντίκια και πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία με διακόπτες KVM. Συνιστούμε τη χρήση τυπικού ενσύρματου καλωδίου και πληκτρολογίου με τους διακόπτες KVM.



Αρ. προϊόντος 11488

EAN: 4043619114887

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 4 x HDMI-A θηλυκό
 - 4 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 12 V
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 4 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
- 2 πλήκτα διακόπτη με ένδειξη LED για πηγή (PC1 - PC4) και Ήχο
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού, κουμπιού ποντικιού, πλήκτρου ή τηλεκοντρόλ υπερύθρων
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Υποστηρίζει HDCP 1.2
- Ανάλυση (είσοδος HDMI) έως και τα 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Ανάλυση (έξοδος HDMI) 1280 x 720 ή 1920 x 1080 @ 50 ή 60 Hz
- Εύρος βίντεο έως και 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 έως 480 Mbps
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 210 x 160 x 44 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 12,0 V / 2,0 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή HDMI + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM
- Τηλεχειριστήριο
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI USB 2.0
---------------	----------------------------

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό 4 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
Είσοδος :	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 4 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό 4 x HDMI-A θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 2.0 έως 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm