Delock KVM 4-i-1 Multiview-switch 4 x HDMI med USB 2.0

Beskrivning

Denna KVM-switch från Delock är en bekväm lösning för anslutning av fyra datorer till HDMI utgången på en HDMI-monitor. Vidare kan fyra USB 2.0 Typ-A-portar användas för att ansluta en datormus, tangentbord, skrivare eller USB-enhet.

4-i-1 Multiview-läge
I Multiview-läget visas alla 4 datorer på en skärm samtidigt. Det går att använda tangentbordet och datormusen utan att växla. När datormusen flyttas till ett av skrivborden så aktiveras det för inmatning. Alternativt kan Sync-läget aktiveras där alla anslutna datorer tar emot samma signaler från inmatningsenheterna.

Flexibel kontroll
Den aktiva datorn kan väljas med hjälp av musknapp, snabbvalstangent på tangentbordet, knapp på enheten eller infraröd fjärrkontroll.



Artikelnummer 11488

EAN: 4043619114887

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Notera

KVM-enheter emulerar ett trådbundet standardtangentbord med 104 tangenter och en standarddatormus med 2 eller 3 knappar och rullningshjul på sina respektive konsolportar. Huruvida en trådlös eller spelmus och ett tangentbord fungerar med KVM-switchar är beroende av flera faktorer. Vanligtvis har trådlösa datormöss och tangentbord inte stöd för att fungera med KVM-switchar. Vi rekommenderar att använda en trådbunden standarddatormus och ett trådbundet standardtangentbord med våra KVM-switchar.

Specifikationer

- Anslutning:
  Inmatning:
  4 x HDMI-A hona
  4 x USB 2.0 Typ-B hona

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

1 x 12 V DC-uttag (likström)
Utmatning:
1 x HDMI-A hona
4 x USB 2.0 Typ-A hona

- 2 switchknappar med LED-indikator för källa (PC1 - PC4) och ljud
- Växla med hjälp av knapp, musknapp, snabbvalstangent eller infraröd fjärrkontroll
- High Speed HDMI specifikation
- Stödjer HDCP 1.2
- Upplösning (HDMI-inmatning) upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Upplösning (HDMI-utgång) 1280 x 720 eller 1920 x 1080 @ 50 eller 60 Hz
- Videobandbredd upp till 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 upp till 480 Mbps
- Robust metallhölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 210 x 160 x 44 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12,0 V / 2,0 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  insida: ø ca. 2,1 mm
  utsida: ø ca. 5,5 mm
  längd: ca 10 mm

Systemkrav

- PC med HDMI (hona) + USB Typ-A (hona)
- Bildskärm eller TV med HDMI-kontakt

Paketets innehåll

- KVM-brytare
- Fjärrkontroll
- Extern strömkälla
- Monteringsfästen och -skruvar
- Bruksanvisning

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Specifikationer:	High Speed HDMI USB 2.0

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona 4 x USB 2.0 Typ-A hona
Inmatning:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona 4 x USB 2.0 Typ-B hona 4 x HDMI-A hona

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.