

Delock Enchufe de pared con dos puertos de carga USB 3,4 A, 1 x USB Tipo-A y 1 x USB Type-C™

Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB. Con los dos puertos de carga USB Tipo-A y USB Type-C™, este enchufe también está preparado para el futuro. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.

Adecuado para muchas series de interruptores

El enchufe es compatible con la serie de interruptores con medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto incluye las series de interruptores de fabricantes conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
 - 1 x puerto de carga USB de Tipo-A
 - 1 x puerto de carga USB de Tipo-C™
 - 3 x terminal de tornillo para PE, N, L
- Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000,0 W
- USB Cargador:
 - Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A
 - Salida USB: máx. 5,0 V / 3,4 A total
 - Potencia de salida: 17,0 W máximo en total
 - Eficiencia media en activo 82,91 %
 - Eficiencia a baja carga (10 %) 78,09 %
 - Consumo eléctrico en vacío 0,095 W
 - Protección contra cortocircuitos
- Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x 55 mm
- Profundidad de montaje: 40 mm
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Fijación con garras y tornillos
- Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Color: blanco

Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita

Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

Número de elemento 11489

EAN: 4043619114894

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos
Interface	
Conector 1:	1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	1 x USB Tipo-A hembra 1 x USB Type-C™ Buchse
Physical characteristics	
Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Color:	blanco
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A