

Delock Prise murale avec deux ports USB de chargement 3,4 A, 1 x USB Type-A et 1 x USB Type-C™

Description

Cette prise de courant avec un contact de terre latéral de Delock est pour l'installation dans un boîtier mural en surface ou encastré. En plus de la prise CEE 7/3 avec verrou-enfant, cette prise de courant avec contact de terre latéral est munie de deux ports de chargement USB. Avec deux ports de chargement USB Type-A et USB Type-C™, cette prise est prête pour le futur. Ainsi, des smartphones, tablettes et appareils similaires peuvent être chargés et la prise reste disponible.

Convient pour de nombreuses séries d'interrupteurs

La prise est compatible aux séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm. Cela comprend les séries d'interrupteur de fabricants reconnus comme Gira, JUNG, Busch-Jaeger ou Merten.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
 - 1 x port de charge USB de Type-A
 - 1 x port de charge USB de Type-C™
 - 3 x vis de borne pour MALT, N et P
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 4000,0 W
- Chargeur USB:
 - Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Sortie USB : max. 5,0 V / 3,4 A au total
 - Tension de sortie : max. 17,0 W au total
 - Rendement moyen en mode actif 82,91 %
 - Rendement à faible charge (10 %) 78,09 %
 - Consommation électrique hors charge 0,095 W
 - Protection contre les courts-circuits
- Convient pour des séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm
- Profondeur de montage : 40 mm
- Approprié pour un boîtier d'installation standard
- Fixation par griffes et vis
- Logement en plastique résistant au feu (UL 94 V-0)
- Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 44 mm
- Couleur : blanc

Configuration système requise

- Alimentation électrique avec terre
- Un boîtier standard d'installation

Contenu de l'emballage

- Prise de courant
- Mode d'emploi

N° produit 11489

EAN: 4043619114894

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits
Interface	
Connecteur 1:	1 x bornier 3 broches avec terminal à vis
Connecteur 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-A femelle 1 x USB Type-C™ Buchse
Physical characteristics	
Longueur:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Couleur:	blanc
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A