

Delock Presa a muro con due porte di ricarica USB 3,4 A, 1 x USB Tipo-A e 1 x USB Type-C™

Descrizione

Questa presa di alimentazione con un contatto di messa a terra laterale Delock è destinata all'installazione in una scatola da incasso standard o in una scatola per installazione in una nicchia. Oltre a una presa CEE 7/3 con blocco a prova di bambino, questo contatto di messa a terra laterale della presa di alimentazione offre due porte di ricarica USB. Con le due porte di ricarica USB di Tipo-A e USB Type-C™, questa presa sarà anche in futuro. Così, smartphone, tablet e dispositivi simili possono essere ricaricati e la presa risulta ancora disponibile.

Adatto a molte serie di interruttori

La presa è compatibile con le serie di interruttori con dimensioni della finestra a telaio 55 x 55 mm. Questo comprende le serie di interruttori di noti produttori come Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x presa di alimentazione CEE 7/3 con blocco a prova di bambino
 - 1 x USB Tipo-A porta di carica
 - 1 x USB Tipo-C™ porta di carica
 - 3 x morsetto a vite per PE, N, L
- Corrente nominale: 16,0 A / 250 V~
- Potenza nominale: 4000,0 W
- USB Caricatore:
 - Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - Uscita USB: max. 5,0 V / 3,4 A totale
 - Potenza di uscita: max. 17,0 W in totale
 - Rendimento medio in modo attivo 82,91 %
 - Rendimento a basso carico (10 %) 78,09 %
 - Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,095 W
 - Protezione da cortocircuito
- Adatto per le serie di interruttori con finestra a telaio di 55 x 55 mm
- Profondità di montaggio: 40 mm
- Adatto per scatola d'installazione standard
- Fissaggio a morsetto e a vite
- Custodia in plastica ignifuga (UL 94 V-0)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 80 x 44 mm
- Colore: bianco

Requisiti di sistema

- Alimentazione di rete con messa a terra
- Una scatola d'installazione standard libera

Contenuto della confezione

- Presa di corrente
- Manuale utente

Articolo n. 11489

EAN: 4043619114894

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protezione da cortocircuito
Interface	
Connettore 1:	1 x morsettiera a 3 pin a vite
Connettore 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x USB Tipo-A femmina 1 x USB Type-C™ Buchse
Physical characteristics	
Lunghezza:	80 mm
Width:	80.0 mm
Height:	44 mm
Colour:	bianco
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A