

Delock Prise murale avec deux ports USB de chargement, 1 x USB Type-A et 1 x USB Type-C™ avec PD 3.0, 18 W

Description

Cette prise de courant avec un contact de terre latéral de Delock est pour l'installation dans un boîtier mural en surface ou encastré. En plus de la prise CEE 7/3 avec verrou-enfant, cette prise de courant avec contact de terre latéral est munie de deux ports de chargement USB. Avec deux ports de chargement USB Type-A et USB Type-C™, cette prise est prête pour le futur. Ainsi, des smartphones, tablettes et appareils similaires peuvent être chargés et la prise reste disponible.



N° produit 11499

EAN: 4043619114993

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Support de chargement rapide

Les technologies courantes de chargement rapide, comme Power Delivery (PD) 3.0 sont compatibles. Cela rend le chargement aussi sûr et rapide que possible. Les deux prises de chargement USB supportent diverses tensions 5 V, 9 V ou 12 V jusqu'à 18 W de puissance.

Convient pour de nombreuses séries d'interrupteurs

La prise est compatible aux séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm. Cela comprend les séries d'interrupteur de fabricants reconnus comme Gira, JUNG, Busch-Jaeger ou Merten.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
 - 1 x port de charge USB de Type-A
 - 1 x port de charge USB Type-C™
 - 3 x bornes sans vis pour terre, neutre et phase jusqu'à 2,5 mm²
- Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
- Puissance nominale : 4000,0 W
- Chargeur USB:

Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A

Sortie USB : 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Tension de sortie : max. 18,0 W au total

Rendement moyen en mode actif 82,91 %

Rendement à faible charge (10 %) 78,09 %

Consommation électrique hors charge 0,095 W

Protection contre les courts-circuits

- Convient pour des séries d'interrupteurs munis d'une fenêtre de 55 x 55 mm
- Profondeur de montage : 30 mm
- Approprié pour un boîtier d'installation standard
- Fixation par griffes et vis
- Logement en plastique résistant au feu (UL 94 V-0)
- Dimensions (LxIxH) : env. 80 x 80 x 44 mm
- Couleur : blanc

Configuration système requise

- Alimentation électrique avec terre
- Un boîtier standard d'installation

Contenu de l'emballage

- Prise de courant
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protection contre les courts-circuits

Interface

Connecteur 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm ²
Connecteur 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle 1 x USB Type-A femelle

Physical characteristics

Longueur:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Couleur:	blanc

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A