

Delock WLAN EASY-USB Διακόπτης Smart MQTT

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης USB της Delock μπορεί να ελεγχθεί μέσω ενός κουμπιού ή WLAN. Με το εγκατεστημένο TasmotaFirmware, ο εναλλαγέας μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχοντα συστήματα για οικιακή αυτοματοποίηση, IoT ή M2M. Με τη βοήθεια της διεπαφής ιστού, η υποδοχή USB μπορεί να ελεγχθεί να χρειάζεται να στηριχτεί στο υπολογιστικό νέφος ή σε μια εφαρμογή.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο διακόπτης USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων των συνήθων φορτίων USB, όπως λωρίδες φωτός USB LED ή ανεμιστήρες. Οι γραμμές δεδομένων είναι συνδεδεμένες ώστε οι συσκευές USB όπως οι webcam να μπορούν επίσης να διακοπούν. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η λειτουργία με μονάδες παροχής ισχύος ή power bank με γρήγορη φόρτιση. Για παράδειγμα, η φόρτιση κινητών τηλεφώνων μπορεί να ελεγχθεί με στοχευμένο τρόπο.



Αρ. προϊόντος 11828

EAN: 4043619118281

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
- Αρσενική θύρα USB-A που χρησιμοποιείται σε δύο κατευθύνσεις
- USB 2.0 έως 480 Mbps
- Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED
- Διεπαφή διαδικτύου
- Προγραμματιζόμενος έλεγχος χρονόμετρου
- Υποστηρίζει MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Υποστηρίζει Alexa
- Chipset: ESP8285
- Συμβατή με IEEE 802.11b/g/n
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,0 W
- Τάση: μέγ. 12,0 V

- Ρεύμα: μέγιστο 2,0 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 18,0 W συνολικά
- Διαστάσεις χωρίς βύσμα (ΜxΠxΥ): περ. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- WLAN Gateway

Περιεχόμενα συσκευασίας

- WLAN EASY-USB Διακόπτης Smart
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

Physical characteristics

Μήκος:	34,3 mm
Width:	29 mm
Height:	23.4 mm
Χρώμα:	λευκό