Delock Antenă LTE, SMA tată, 9 - 11 dB, direcţională, cu cablu de conectare (RG-58, 5 m), alb, de exterior

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior şi în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT şi Z-Wave.



Nr. 12002

EAN: 4043619120024

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conector: 1 x SMA tată
- Bandă LTE: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Interval frecvenţă: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Amplificare antenă: 9 - 11 dBi
- Polarizare: verticală
- Unghi fascicul pe orizontală: 70°
- Unghi fascicul pe verticală: 55°
- Impedanţă: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 60 °C
- Material carcasă: ABS rezistent la UV
- Culoare: alb
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 450 x 210 x 65 mm
- Tip cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-58
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 0,5 dB @ 800 MHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 5 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Lungime cablu, inclusiv conectores: cca. 5 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber

Pachetul contine


- Antenă LTE
- Kit montare pe stâlp


© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.


Imagini
























































© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	70°
Beam width vertical:	55°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	directional
Weight:	1,2 kg
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB la 800 MHz pe metru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cable colour:	negru
Cable length:	5 m (incl. connectors)
Lungime:	45.0 cm
Width:	21,0 cm
Height:	6.5 cm
Colour:	alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.